

<b>Technische Daten:</b>			
<b>Frankfurt Line</b>	<b>FL-W6</b>	<b>FL-T20</b>	<b>FL-X6,5 Coax</b>
	165 mm / 6.5"		165 mm / 6.5"
<b>Part Number / Art-Nr.:</b>			
Handling power / Musikbelastbarkeit	120 Watt	35 Watt *	120 Watt
Power rating / Nennbelastbarkeit:	65 Watt	5 Watt	65 Watt
Minimum amplifier power / Mindestverstärkerleistung:	15 Watt	<i>*with recommended crossover</i>	15 Watt
Sensitivity / Wirkungsgrad:	89 dB 1W/1m	88 dB 1W/1m	89 dB 1W/1m
Resonance Frequency / Resonanzfrequenz	51 Hz	1850 Hz	56 Hz
Frequency response / Übertragungsbereich:	50 - 10.000 Hz	3.800 - 22.000 Hz	50 - 22.000 Hz *
Impedance / Impedanz:	3,2 Ohm	3,2 Ohm	3,2 Ohm
Distortion (THD) / Klirrfaktor:	0,91% bei 98 dB SPL	0,55% bei 96 dB SPL	0,84% bei 98 dB SPL
External Ø / Außen-Ø:	166 mm	39,5 mm	166 mm
Installation Ø / Einbau-Ø:	144 mm	39,5 mm	144 mm
Mounting depth / Einbautiefe	62 mm	19,0 mm	62 mm
Fastening Ø / Befestigungsteilkreis:	155 mm	-	155 mm
Basket Rim Height / Korbrandhöhe	2,4 mm	12,3 mm	2,1 mm
Re	3 Ohm	3,6 Ohm	3 Ohm
Xmax	+/- 2,6 mm	-	+/- 2,6 mm
Qms	3,19	-	3,28
Qes	0,66	-	0,63
Qts	0,55	-	0,54
Vas	23 liter	-	23 liter
Weight / Gewicht	734 g	42 g	765 g
Recommended enclosures / Gehäuseempfehlungen	12 - 35 liter sealed	-	12 - 15 liter sealed
	door up to 35 liter		door up to 35 liter
Information			PTC - protection for tweeter
Recommended crossover frequency / Empfohlene Übernahmefrequenz:	HP 45 - 60 Hz / 24 - 18 dB/slope	HP - 3.800 Hz - 18 - 24 dB slope	HP 45 - 65 Hz / 24 - 18 dB/slope
	LP 350 - 8.000 Hz / 12 - 18 dB/slope	HP - 4.200 Hz - 12 dB slope	

